

# Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**  
Productnr. : **D392-0066 2125**  
Printdatum : 26.01.2010  
Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 1 van 8  
Versienummer 1  
NL NL 0000000001  
1

## 01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

### Handelsnaam

RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L

### Toepassing

Behandelingsproduct en hulpmiddelen voor de bouw

**Productnummer** : D392-0066 2125

**Artikel van de klant** :

**Leverancier** : RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG  
Donnerschweer Straße 372  
26123 Oldenburg  
Deutschland

**E-mail** : Product-Safety-Coatings@basf.com

**Tel-nr. voor noodgevallen**: +49/2501/143227

**Fax** :

**Voor informatie kunt u contact opnemen met**: +49/2501/143688

---

## 02 Risico's

Geen gevaarlijk product volgens richtlijn 1999/45/EG.

---

## 03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

(Verwijzing naar de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG)

vervalt

---

## 04 Eerste hulp maatregelen

### Algemeen

Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid niets door de mond toedienen.

### Bij inademing

Het slachtoffer onmiddellijk buiten de gevarezone brengen. Warm houden en laten rusten. Als het slachtoffer niet ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid het slachtoffer in stabiele zijligging leggen.

### Bij contact met de huid

Vochtige kleding uittrekken. Besmette huid met water en zeep wassen en met veel water afspoelen. Geen oplosmiddelen of verdunners gebruiken.

### Bij contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen. Oogleden geopend houden en overvloedig met schoon, fris water of een speciale vloeistof voor

# Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**

Productnr. : **D392-0066 2125**

Printdatum : 26.01.2010

Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 2 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

2

oogspoelingen spoelen. Een arts raadplegen.

## **Bij opname door de mond**

Bij inslikken de mond grondig spoelen met water (enkel wanneer de persoon bij bewustzijn is) en onmiddellijk een arts raadplegen. Persoon rustig houden. Geen braken opwekken.

---

## **05 Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **Geschikte blusmiddelen**

Schuim (alcoholbestendige), CO<sub>2</sub>, poeder, nevelgordijn (water)  
Het bluswater mag niet in het riool of open water terecht komen.

### **Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen**

Volle waterstraal

### **Bijzondere gevaren van de stof, de verbrandingsprodukten of de ontwikkelde gassen**

Door de organische componenten in het product ontstaat er bij brand een dichte, zwarte rook. Inademing van gevaarlijke ontledingsprodukten kan ernstige schade aan de gezondheid toebrengen.

### **Speciale beschermende uitrusting**

Ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

### **Aanvullende aanwijzingen**

Gesloten vaten in de buurt van de brandhaard afkoelen.

---

## **06 Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen**

### **Persoonlijke bescherming**

Veiligheidsvoorschriften (zie punt 7 en 8) opvolgen.

### **Milieubeschermdende maatregelen**

Niet in het riool terecht laten komen. Bij vervuiling van open water of rioolwaterleidingen volgens de plaatselijke verordeningen contact met de desbetreffende, bevoegde instanties opnemen.

### **Reinigingsmethode**

Gemorst materiaal met een onbrandbaar absorberend middel (bijv. zand, grond, diatomeeenaarde, vermiculiet) indammen en ten behoeve van verwerking volgens de plaatselijke voorschriften in de daarvoor bestemde vaten verzamelen. Bij voorkeur reinigingsmiddel voor het reinigen gebruiken. Zo mogelijk geen oplosmiddelen toepassen.

---

## **07 Opslag en hantering**

# Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**  
Productnr. : **D392-0066 2125**  
Printdatum : 26.01.2010  
Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 3 van 8  
Versienummer 1  
NL NL 0000000001  
3

## Hantering

### Aanwijzingen voor veilige hantering

Contact met de ogen en de huid voorkomen. Damp en spuitnevel niet inademen.

Slijpstof niet inademen.

Tijdens de werkzaamheden niet eten, drinken of roken. Voor persoonlijke bescherming zie punt 8. Wettelijke voorschriften voor bescherming en veiligheid opvolgen.

### Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Vaten droog en goed afgesloten op een koele, goed geventileerde plaats bewaren.

## Opslag

### Eisen voor opslagruimtes en vaten

De vaten goed afgesloten houden. De vaten zijn geen drukvaten. Niet met behulp van druk leegmaken. Geopende verpakkingen zorgvuldig afsluiten en rechtop opslaan om te voorkomen dat er stoffen weglekken. Roken verboden. Verboden toegang voor onbevoegde personen.

### Aanwijzing voor gezamenlijke opslag

Uit de buurt van sterke zuren en basische materialen en oxydatiemiddelen houden.

### Nadere informatie over de omstandigheden bij opslag

Altijd in verpakkingen bewaren, die overeenstemmen met de originele verpakking. Gegevens op het etiket in acht nemen. Opslag op een droge, goed geventileerde plek. Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Opslagtemperatuur: g.g.b.

Tegen vorst beschermen.

### **Specifieke toepassing(en)**

Gedetailleerde informatie kan men vinden in de technische informatie bladen.

---

## 08 Aanvaardbare concentratie en persoonlijke bescherming

### Technische maatregelen

**Grenswaarden voor de werkplek**  
vervalt

# Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**  
Productnr. : **D392-0066 2125**  
Printdatum : 26.01.2010  
Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 4 van 8  
Versienummer 1  
NL NL 0000000001  
4

## Persoonlijke bescherming

### Bescherming van de luchtwegen

Droog schuren, autogeen snijden en/of lassen van de geharde laklaag kan stof en/of gevaarlijke rookvorming tot gevolg hebben. Indien mogelijk dient nat te worden geschuurd. Als expositie ondanks de installatie van een lokale luchtafvoer niet kan worden vermeden, moet een geschikt ademmasker worden gedragen.

### Bescherming van de handen

Het verdient aanbeveling bij herhaaldelijk of langdurig contact een veiligheidshandschoen van butylrubber (materiaaldikte 0,5 mm) of nitrilrubber (materiaaldikte 1,25 mm) of FPM/FKM-rubber (materiaaldikte 0,7 mm) te gebruiken, die getest zijn volgens de norm EN 374.

Er dient in ieder geval te worden getest of deze veiligheidshandschoen geschikt is op de specifieke werkplek (bijv. mechanische bestendigheid, productbestendigheid, antistatische eigenschappen).

Houd u aan de aanwijzingen en informatie van de handschoenenfabrikant met betrekking tot het gebruik, bewaren, onderhoud en vervangen van de handschoenen.

De handschoenen dienen bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk te worden vervangen. Het verdient aanbeveling de huid uit voorzorg te beschermen (beschermende huidcrème).

### Bescherming van de ogen

Noodzakelijk bij gevaar voor contact met de ogen

### Bescherming van de huid

Antistatische en vlamwerende kleding uit natuurlijke vezels en/of hittebestendige synthetische vezels dragen.

## Beheersing van milieublootstelling

zie punt 7 en 12

---

## 09 Fysische en chemische eigenschappen

Vorm : vloeibaar  
Kleur : wit  
Geur : typisch voor het product  
pH-waarde : g.g.b.

## Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**  
Productnr. : **D392-0066 2125**  
Printdatum : 26.01.2010  
Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 5 van 8  
Versienummer 1  
NL NL 0000000001  
5

Toestandsverandering  
Kookpunt/ Kooktraject : g.g.b.  
Smeltpunt/ Smelttraject : g.g.b.  
  
Vlampunt : n.b.  
  
Ontstekingstemperatuur : > 200 °C  
oplosmiddel  
  
Explosiegrenzen, onderste : > 35 g/m<sup>3</sup>  
bovenste : g.g.b.  
  
Dampdruk : g.g.b.  
  
Soortelijk gewicht : 1,260 g/cm<sup>3</sup> bij 20°C  
  
Oplosbaarheid : waterverdunbaar  
  
Viscositeit : >099/6 s bij 20°C ISO 2431

---

### 10 Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel bij toepassing van de aanbevolen voorschriften voor opslag en hantering (zie punt 7).

#### **Te voorkomen omstandigheden**

#### **Te voorkomen stoffen**

Verwijderd houden van sterke zuren, alkalische materialen, en oxidatiemiddelen om exotherme reacties te voorkomen.

#### **Gevaarlijke ontledingsproducten**

Bij hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten zoals koolmonoxyde, kooldioxyde, rook en stikstofdioxyde ontstaan.

---

### 11 Toxicologische informatie

Berekeningsmethode conform EG-preparaten-richtlijn 1999/45/EC.  
Zie voor meer informatie rubriek 3 en 15.

Inademen van concentraties oplosmiddelen boven de grenswaarden voor de werkplek kan schade aan de gezondheid, zoals irritatie van de slijmvliezen en ademhalingsorganen, nier- en leveraandoeningen en aantasting van het centrale zenuwstelsel tot gevolg hebben. Symptomen: hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierzwakte, verdovende werking en in uitzonderingsgevallen bewusteloosheid. Herhaaldelijk of gedurende langere tijd inademen van oplosmiddelconcentraties boven de voor de werkplek geldende

# Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**

Productnr. : **D392-0066 2125**

Printdatum : 26.01.2010

Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 6 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

6

grenswaarde kan tot ontwikkeling van langdurige storingen in het centraal zenuwstelsel, zoals chronische toxische encefalopathie, inclusief gedragsstoornissen en geheugenverlies leiden. Oplosmiddelen kunnen door huidresorptie enkele van de bovengenoemde effecten veroorzaken. Wanneer men langdurig of herhaaldelijk contact heeft met het product, wordt de natuurlijke opbouw van het vetlaagje op de huid geschaad en dit kan leiden tot niet-allergisch contacteczeem en /of huidresorptie.

Spatten van oplosmiddelen kunnen irritatie van de ogen en reversibele schade veroorzaken.

---

## 12 Ecologische informatie

### Algemeen

Van dit product zijn geen testresultaten beschikbaar.

Het preparaat werd overeenkomstig de conventionele methode van de preparatenrichtlijn 1999/45/EG beoordeeld en niet als milieugevaarlijk geclassificeerd.

Voorkom dat het product in water of in het riool terechtkomt.

---

## 13 Aanwijzingen voor de afvoer

### Europees afvalregister

Beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van 3 mei 2000

#### 08 01 11\*

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) en verwijdering van verf en lak;

Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

Met een sterretje (\*) aangeduide afvalstoffen moeten worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van richtlijn 91/689/EEG over gevaarlijke afvalstoffen.

### Niet gereinigde verpakking

#### Aanbeveling

Niet volledig lege verpakkingen moeten i.o.m. richtlijn 91/689/EEG worden behandeld.

---

## 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

## Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**  
Productnr. : **D392-0066 2125**  
Printdatum : 26.01.2010  
Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 7 van 8  
Versienummer 1  
NL NL 0000000001  
7

### Vervoer over land

geen speciale voorschriften  
(ADR / RID)

### Vervoer over zee

geen speciale voorschriften  
(IMDG)

### Vervoer door de lucht

geen speciale voorschriften  
(ICAO-TI / IATA-DGR)

### Overige

---

## 15 Voorschriften

### Aanduiding volgens richtlijn 1999/45/EG

Geen etikettering nodig.

### Informatie over VOC-richtlijn 1999/13/EG (met betrekking tot de levervorm van het product)

vluchtige organische oplosmiddelen: 3 %  
VOC : 3 %  
vluchtige CMR-stoffen : vervalt  
vluchtige gehalogeneerde stoffen ingedeeld met R40:  
vervalt

### Gegevens over DecoPaint richtlijn 2004/42/EG

Subcategorie volgens aanhangsel IIA : i  
Grenswaarde voor maximaal VOC-gehalte conform  
aanhangsel IIA : 140 g/l(2007)  
140 g/l(2010)  
VOC-gehalte van het gebruiksklare product,  
ISO 11890-2 : 047 g/l

### Nationale voorschriften

---

## 16 Overige informatie

Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Het veiligheidsinformatieblad voldoet aan verordening (EG) nr. 1907/2006, annex II.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad ontbinden de gebruiker niet van de doorvoering van een risicoanalyse conform richtlijn 98/24/EG.

Informatie over risico's van de onder punt 3 vermelde

## Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CLEANCOAT WEIß; 12,5L**

Productnr. : **D392-0066 2125**

Printdatum : 26.01.2010

Laatste verandering: 21.02.2008

Blz. 8 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

8

ingredieenten.

Bij meercomponenten-systemen de veiligheidsinformatiebladen van alle componenten opvolgen.

Verklaringen en afkortingen:

**g.g.b.** geen gegevens beschikbaar

**n.b.** niet bruikbaar

**MACL** Grenswaarde - lang - Nederland

**MACS** Grenswaarde - kort - Nederland

**MACC** Grenswaarde - ceiling - Nederland

---

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. De gegevens zijn op geen enkele wijze als beschrijving van de gesteldheid en/of kwaliteit van het product (productspecificatie) te beschouwen. Een overeengekomen kwaliteit, noch de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing kan uit onze gegevens in het veiligheidsinformatieblad worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.