

Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG

Productnr. : D141-1450 2250

Printdatum : 23.10.2008

Laatste verandering: 20.10.2008

Blz. 1 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

1

01 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming

Handelsnaam

RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG

Toepassing

Behandelingsprodukt en hulpmiddelen voor de bouw

Productnummer : D141-1450 2250

Artikel van de klant :

Leverancier : RELIUS COATINGS GmbH & Co. KG

Donnerschweer Straße 372

26123 Oldenburg

Deutschland

E-mail : Product-Safety-Coatings@basf.com

Tel-nr. voor noodgevallen: +49/2501/143227

Fax :

Voor informatie kunt u contact opnemen met: +49/2501/143688

02 Risico's

Aard van het gevaar

- Irriterend

Informatie over risico's

- Irriterend voor de huid.

- Gevaar voor ernstig oogletsel.

- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

03 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

(Verwijzing naar de Gevaarlijke Stoffen Richtlijn 67/548/EEG)

CAS-nr.	EG-nr.	
% w/w	Symbool	R-zinnen
cement		
65997-15-1	266-043-4	
> 10,0 - 25,0	Xi	38-41-43

De teksten van de R-zinnen zijn vermeld in hoofdstuk 16.

04 Eerste hulp maatregelen

Algemeen

Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid niets door de mond toedienen.

Bij inademing

Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG**

Productnr. : **D141-1450 2250**

Printdatum : **23.10.2008**

Laatste verandering: **20.10.2008**

Blz. 2 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

2

Het slachtoffer onmiddellijk buiten de gevarezone brengen. Warm houden en laten rusten. Een arts raadplegen.

Bij contact met de huid

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Verontreinigde delen van de huid zorgvuldig met water en zeep of een geschikt huidreinigingsmiddel reinigen.

Bij contact met de ogen

Contactlenzen verwijderen. Oogleden geopend houden en overvloedig met schoon, fris water of een speciale vloeistof voor oogspoelingen spoelen. Een arts raadplegen.

Bij opname door de mond

Bij inslikken de mond grondig spoelen met water (enkel wanneer de persoon bij bewustzijn is) en onmiddellijk een arts raadplegen. Persoon rustig houden. Geen braken opwekken.

05 Brandbestrijdingsmaatregelen

Geschikte blusmiddelen

Schuim (alcoholbestendige), CO₂, poeder, nevelgordijn (water)
Het bluswater mag niet in het riool of open water terecht komen.

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen

Volle waterstraal

Bijzondere gevaren van de stof, de verbrandingsprodukten of de ontwikkelde gassen

Bij brand ontstaat een dikke, zwarte rook. Inademing van gevaarlijke ontledingsprodukten kan ernstige schade aan de gezondheid toebrengen.

Speciale beschermende uitrusting

Ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn.

Aanvullende aanwijzingen

Gesloten vaten in de buurt van de brandhaard afkoelen.

06 Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen

Persoonlijke bescherming

Veiligheidsvoorschriften (zie punt 7 en 8) opvolgen.

Milieubeschermdende maatregelen

Niet in het riool terecht laten komen. Bij vervuiling van open water of rioolwaterleidingen volgens de plaatselijke verordeningen contact met de desbetreffende, bevoegde instanties opnemen.

Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG**

Productnr. : D141-1450 2250

Printdatum : 23.10.2008

Laatste verandering: 20.10.2008

Blz. 3 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

3

Reinigingsmethode

Mechanisch opnemen en volgens de voorschriften afvoeren.

07 Opslag en hantering

Hantering

Aanwijzingen voor veilige hantering

Tijdens de werkzaamheden niet eten, drinken of roken. Voor persoonlijke bescherming zie punt 8. Wettelijke voorschriften voor bescherming en veiligheid opvolgen.

Het materiaal kan zich elektrostatich opladen. Het dragen van antistatische kleding en schoeisel wordt aanbevolen. Uit de buurt van elke ontstekings- en warmtebron en open vuur houden. Bij het omvullen voor voldoende aarding zorgen. Bij het leegmaken van big bags de ingebouwde aarddraden aansluiten en een big bag met maximaal 2 kg/seconde legen.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Vaten droog en goed afgesloten op een koele, goed geventileerde plaats bewaren.

Opslag

Eisen voor opslagruimtes en vaten

Geopende verpakkingen zorgvuldig sluiten en rechtop opslaan om lekken van het product te vermijden. Verboden te roken. Verboden toegang voor onbevoegden.

Aanwijzing voor gezamenlijke opslag

Uit de buurt van sterke zuren en basische materialen en oxydatiemiddelen houden.

Nadere informatie over de omstandigheden bij opslag

Altijd in verpakkingen bewaren, die overeenstemmen met de originele verpakking. Gegevens op het etiket in acht nemen. Opslag op een droge, goed geventileerde plek. Tegen hitte en directe zonnestrallen beschermen. Van ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Opslagtemperatuur: g.g.b.

Specifieke toepassing(en)

Gedetailleerde informatie kan men vinden in de technische informatie bladen.

08 Aanvaardbare concentratie en persoonlijke bescherming

Technische maatregelen

Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG**

Productnr. : **D141-1450 2250**

Printdatum : 23.10.2008

Laatste verandering: 20.10.2008

Blz. 4 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

4

Grenswaarden voor de werkplek

vervalt

De MAC-waarde voor hinderlijk inhaleerbaar stof bedraagt 10 mg/m³; de MAC-waarde voor hinderlijk respirabel stof is 5 mg/m³.

Eventueel aan te houden specifieke grenswaarden voor de werkplek voor een stof staan onder punt 08 "Grenswaarden voor de werkplek" aangegeven.

Persoonlijke bescherming

Bescherming van de handen

Draag veiligheidshandschoenen.

Geschikt is een chemisch bestendige veiligheidshandschoenen, die getest is volgens norm EN 374:

bijv. butylrubber-handschoenen

Materiaaldikte: = 0,5 mm

Met betrekking tot de gegevens voor de doordringingstijd verzoeken wij u zich te richten tot de handschoenenfabrikant.

De gegevens zijn gebaseerd op informatie van handschoenenfabrikanten, fabrikanten van grondstoffen, of literatuurgegevens betreffende de stoffen die in het product zitten.

Er dient in ieder geval te worden getest of deze veiligheidshandschoen geschikt is op de specifieke werkplek (bijv. mechanische bestendigheid, productbestendigheid, antistatische eigenschappen).

Houd u aan de aanwijzingen en informatie van de handschoenenfabrikant met betrekking tot het gebruik, bewaren, onderhoud en vervangen van de handschoenen.

De handschoenen dienen bij beschadiging of eerste slijtageverschijnselen onmiddellijk te worden vervangen. Het verdient aanbeveling de huid uit voorzorg te beschermen (beschermende huidcrème).

Bescherming van de ogen

Noodzakelijk bij gevaar voor contact met de ogen

Afsluitende veiligheidsbril gebruiken.

Bescherming van de huid

Veiligheidskleding dragen. Vereiste veiligheidskleding: wegwerpkleding

Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG**

Productnr. : **D141-1450 2250**

Printdatum : **23.10.2008**

Laatste verandering: **20.10.2008**

Blz. 6 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

6

Zie voor meer informatie rubriek 3 en 15.

12 Ecologische informatie

Algemeen

Van dit product zijn geen testresultaten beschikbaar.

Het preparaat werd overeenkomstig de conventionele methode van de preparatenrichtlijn 1999/45/EG beoordeeld en niet als milieugevaarlijk geclassificeerd.

Poederlakrestanten niet in open water, het riool of in het grondwater terecht laten komen.

13 Aanwijzingen voor de afvoer

Europees afvalregister

Beschikking 2000/532/EG van de Europese commissie van 3 mei 2000

08 01 11*

Afval van bereiding, formulering, levering en gebruik (BFLG) en verwijdering van verf en lak;

Afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat

Met een sterretje (*) aangeduide afvalstoffen moeten worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van richtlijn 91/689/EEG over gevaarlijke afvalstoffen.

Niet gereinigde verpakking

Aanbeveling

Niet volledig lege verpakkingen moeten i.o.m. richtlijn 91/689/EEG worden behandeld.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Vervoer over land

geen speciale voorschriften
(ADR / RID)

Vervoer over zee

geen speciale voorschriften
(IMDG)

Vervoer door de lucht

Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG**

Productnr. : **D141-1450 2250**

Printdatum : **23.10.2008**

Laatste verandering: **20.10.2008**

Blz. 7 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

7

geen speciale voorschriften
(ICAO-TI / IATA-DGR)

Overige

15 Voorschriften

Aanduiding volgens richtlijn 1999/45/EG

Symbool: **Xi**

Gevaaromschrijving:
Irriterend

Product bevat:
cement

Informatie over risico's

R38

Irriterend voor de huid.

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel.

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Industriële etikettering

S24

Aanraking met de huid vermijden.

S26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S37/39

Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/ het gezicht.

S51

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Informatie over VOC-richtlijn 1999/13/EG (met betrekking tot de levervorm van het product)

vluchtige organische oplosmiddelen: verval

VOC : verval

vluchtige CMR-stoffen : verval

vluchtige gehalogeneerde stoffen ingedeeld met R40:

verval

Nationale voorschriften

16 Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad

Productnaam: **RELIUS CONCRETE UNI-M 25 KG**

Productnr. : **D141-1450 2250**

Printdatum : 23.10.2008

Laatste verandering: 20.10.2008

Blz. 8 van 8

Versienummer 1

NL NL 0000000001

8

Uitsluitend bestemd voor gebruik door professionele gebruikers.

Het veiligheidsinformatieblad voldoet aan verordening (EG) nr. 1907/2006, annex II.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad ontbinden de gebruiker niet van de doorvoering van een risicoanalyse conform richtlijn 98/24/EG.

Informatie over risico's van de onder punt 3 vermelde ingrediënten.

R38

Irriterend voor de huid.

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel.

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

Bij meercomponenten-systemen de veiligheidsinformatiebladen van alle componenten opvolgen.

Verklaringen en afkortingen:

g.g.b. geen gegevens beschikbaar

n.b. niet bruikbaar

MACL Grenswaarde - lang - Nederland

MACS Grenswaarde - kort - Nederland

MACC Grenswaarde - ceiling - Nederland

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. De gegevens zijn op geen enkele wijze als beschrijving van de gesteldheid en/of kwaliteit van het product (productspecificatie) te beschouwen. Een overeengekomen kwaliteit, noch de geschiktheid van het product voor een bepaalde toepassing kan uit onze gegevens in het veiligheidsinformatieblad worden afgeleid. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.