



Productvoordelen



Geen inweektijd



Banen of wand inlijmen




Gemakkelijk te overschilderen



Gering verfverbruik



Structuurstabiel



Scheuroverbruggend



Vrij van PVC




Moeilijk ontvlambaar



Dispersielijm


Gebruiksaanwijzing

1. In het behangapparaat of in wandkleeftechniek zonder inweektijd te verwerken.




4. Bij overlappende verlijming met het glijvoetmes een dubbele naad in het midden van de overlapping leggen.

2. ERFURT-Variovlies® A 50 Basic in lijm/verf dompelen en vrijkomende lijm/verf met de rol uitstrijken.



5. Resten aan plafond, plinten, ramen enz. met een cuttermes en plamuurmes verwijderen.

3a. De behangselstroken stotend kleven.



6. Na het drogen met hoogwaardige dispersieverf met de norm DIN EN 13300 1 tot 2 x overschilderen.

3b. Als alternatief kunnen de behangselstroken ook overlappend verlijmd worden.



Productbeschrijving

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Productbenaming

ERFURT-Variovlies® A 50 Basic

Grondstoffen/Fabricage

ERFURT-Variovlies® A 50 Basic is een thermisch gefixeerd polyestervlies.

Productgegevens

- Bestelnummer 752
- Afmetingen van de rollen: 50,00 m lengte x 1,00 m breedte
- Inhoud per karton: 4 rollen
- Gewicht: ca. 50 g/m²
- Afgesneden aan de kanten en verpakt in folie

Producteigenschappen

- In verbinding met minerale ondergronden moeilijk ontvlambaar volgens DIN 4102-B1
- Scheuroverbruggend dankzij zijn extreem hoge stabiliteit
- Voor gebruik binnen en buiten
- Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde
- Zeer dimensiestabiel
- In verbinding met de overeenkomstige verfmaterialen zeer sterk
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

Geschikte ondergronden

Alle minerale ondergronden, gipskarton, harde vezelplaten, prefab-bouwonderdelen, vast hechtende oude verflagen.

De ondergrond moet zuiver, droog en zwak absorberend zijn.

Sterk absorberende ondergronden voorbehandelen met oplosmiddelvrije basislagen.

Oud behangsel en niet hechtende verfresten verwijderen.

Gebruik/Verwerking

ERFURT-Variovlies® A 50 Basic polyestervlies dient ter versterking van verfsystemen bij scheuren in het oppervlak van de bepleistering.

ERFURT-Variovlies® A 50 Basic egaliseert ondergronden in combinatie met plamuursel.

Verwerking

ERFURT-Variovlies® A 50 Basic wordt doorgaans in dispersieverf of dispersielijm gelegd en met het plamuurmes of de rol aangedrukt. De behangselstroken worden stotend gelijmd. Als alternatief kan ERFURT-Variovlies® A 50 Basic zo nodig met ca. 5 cm overlapping worden gekleefd. Voor een zuivere naadvorming moet een dubbele naad worden gelegd. Bij volledige bedekking in buitentoepassingen de overlappende stroken tot op vliedikte aandrukken en niet aansnijden.

Verflaag

Na het drogen wordt het ERFURT-Variovlies® A 50 Basic met dispersieverf volgens DIN EN 13300 één tot tweemaal overschilderd, naargelang verwend binnenshuis of buiten.

ERFURT-Variovlies® A 50 Basic kan ook bepleisterd worden of het kan dienen als ondergrond voor het verlijmen met het ERFURT-gevelsysteem.