













Productvoordelen

 Geen inweektijd	 Banen of wand inlijmen	 Gemakkelijk te overschilderen	 Gering verfverbruik
 Structuurstabiel	 Scheuoverbruggend	 Luchtdoorlatend	 Vrij van PVC
 Moeilijk ontvlambaar	 Droog aftripbaar	 Gemakkelijk te verwijderen	 Vlieslijm

Gebruiksaanwijzing

1a. In het behangapparaat of



4. Overstekende randen bij plafonds, plinten etc... met cuttermes en plastic spatel afsnijden.

1b. in wandkleeftechniek zonder inweektijd te verwerken.



5. In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.

2. Het behang stotend plakken.



6. Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens DIN 13300 overschilderen of bepleisteren.

3. Het behang aandrukken met een zachte behangersrol.



7. Bij latere renovatie is het wandbehang volledig droog aftripbaar.

Productbeschrijving

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Productbenaming

ERFURT-Variolvies® M 160

Grondstoffen/Fabricage

ERFURT-Variolvies® M 160 is een gladde muurbekleding die vervaardigd wordt uit speciale cellulose-, en textielvezels, gecombineerd met polymere bindmiddelen.

Productgegevens

- Bestelnummer 750
- Afmetingen van de rollen: 25,00 m in de lengte x 0,75 m in de breedte
- Kartoninhoud: 2 rollen
- Gewicht: ca. 160 g/m²
- Schoon gesneden en in folie verpakt

Producteigenschappen

- Dekt kleurcontrasten van de ondergrond goed af
- In de meeste gevallen is één verflaag voldoende
- Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,02 m
- In verbinding met minerale ondergronden moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1
- Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde
- Dimensiestabiel en ook scheuwerbruggend
- In verbinding met de overeenkomstige verfmaterialen zeer belastbaar
- Indien verlijmd met vlieslijm droog verwijderbaar
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf

Gebruik/Verwerking

ERFURT-Variolvies® M 160 als basis voor schilderwerken:

Oude gescheurde pleisterlagen en dergelijke, die na de passende voorbereiding alleen maar geschilderd moeten worden. Voor het maken van structurele oppervlakken om te overschilderen zoals bijvoorbeeld gemengde ondergronden (bepoetsing, zichtbeton of gipskarton).

Voor de verlijming wordt vlieslijm van Erfurt in de verhouding 1:10 (=500 g in 5 L water), Perfax "glasvezellijm" in poedervorm in de verhouding 1:10 (= 1 kg in 10 l water) of gelijkaardige producten gebruikt.

ERFURT-Variolvies® M 160 kan zonder inweektijden verwerkt worden.

ERFURT-Variolvies® M 160 loodrecht en stotend kleven. Voor het overschilderen moet, in functie van de aan het behang gestelde eisen, was-, of slijtvaste dispersieverf worden gebruikt volgens DIN EN 13300.

ERFURT-Variolvies® M 160 is ook een ideale ondergrond voor creatieve verwerking met lazurverf, pleister of plamuursel.

ERFURT-Variolvies® M 160 als ondergrond om te behangen:

Op gladde ondergrond verlijmbaar met alle soorten wandbehang. Bij sanering van ondergronden met structuur kan het ERFURT-Variolvies® M 160 met alle soorten structuurbehang verlijmd worden.

Voor de verlijming op ERFURT-Variolvies® M 160 wordt de voor het wandbehang voorgeschreven lijm gebruikt, of ten minste speciaal lijm in de verhouding 1:20 (200 g in 4 l water). Dankzij de stabiliteit van ERFURT-Variolvies® M 160 kan bij latere renovatie, al het verlijmd wandbehang zonder beschadiging van de ondergrond verwijderd worden. Over ERFURT-Variolvies® M 160 kan meermaals worden gekleefd.

ERFURT-Variolvies® M 160 voor snelrenovatie:

Voor snelrenovatie van gestructureerde ondergronden zoals glasweefsels en dergelijke, die in één arbeidsstap weer moeten voorbereid worden voor behangsels met alle mogelijke soorten van gestructureerd wandbehang. Daarvoor wordt gevulde dispersielijm gebruikt, bijvoorbeeld Perfax polystyreen muurrenovatielijm of een vergelijkbaar product. Met de getande spatel de lijm gelijkmatig aanbrengen op de ondergrond. De op maat gesneden banen in de lijm plaatsen en zodanig aandrukken met de behangersspatel dat de lijm gelijkmatig verdeeld is en een vlakke ondergrond ontstaat. Overhangende resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met de behangersspatel in de hoek duwen en met een mes afsnijden. Het ERFURT-Variolvies® M 160 niet overlappend verlijmen.

ERFURT-Variolvies® M 160 voor moeilijke ondergronden:

Om behangklare oppervlakken te bekomen op kritische, hoogverzadigde ondergronden zoals lak-, en kunststofoppervlakken, lijmresten en andere, is het aanbevolen de verlijming met Metylan Ovalit V of gelijkaardige lijm te doen bij wandkleedtechniek.

Droog verwijderbaar

ERFURT-Variolvies® M 160 is bij latere renovaties droog en gemakkelijk te verwijderen. (Niet bij gebruik van Metylan Ovalit V of Ovalit P).

Inhoudsstoffen/Testresultaten

ERFURT-Variolvies® M 160 wordt regelmatig onderzocht in overeenstemming met § 30 en § 31 van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden.

De verklaring van geen bezwaar (20535 U 04 van het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT-Variolvies® M 160 beantwoordt aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36ste aanbeveling van het nationaal gezondheidsministerie (BGA).

De permeabiliteit van de waterdamp werd bepaald door het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/32.