


Productvoordelen



Geen inweektijd



Banen of wand inlijmen



Gemakkelijk te overschilderen



Gering ververbruik



Structuurstabiel



Scheuroverbruggend



Luchtdoorlatend



Vrij van PVC



Moeilijk ontvlambaar



Droog aftripbaar



Voor wanden en zolderingen



Vlieslijm

Gebruiksaanwijzing

1. Oud wandbehang en verf verwijderen. Ruwe ondergrond uitplamuren. Sterk absorberende ondergronden voorbehandelen met een oplosmiddelvrije grondlaag.



5. Overstekende randen bij plafonds, plinten etc... met cuttermes en plastic spatel afsnijden.

2a. In het behangapparaat of



6. In de hoeken en langs de kanten de behangbaan afknippen en de volgende baan stotend behangen.

2b. in wandkleeftechniek zonder inweektijd te verwerken.



7. Na droogtijd met hoogwaardige dispersieverf volgens DIN 13300 overschilderen of bijvoorbeeld met Acryllak bestrijken.

3. Het behang stotend plakken.



8. Bij latere renovatie is het wandbehang volledig droog aftripbaar.

4. Het behang aandrukken met een zachte behangersrol.



Productbeschrijving

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Productbenaming

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus

Grondstoffen/Fabricage

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus is een stevig wandbehang met een extra afgewerkte bovenlaag die vervaardigd wordt uit speciale cellulose,- en textielvezels, gecombineerd met polymere bindmiddelen.

Productgegevens

- Bestelnummer 751
- Afmetingen van de rollen: 25,00 m in de lengte x 0,75 m in de breedte
- Kartoninhoud: 2 rollen
- Gewicht: ca. 200 g/m²
- Schoon gesneden en in folie verpakt

Producteigenschappen

- Gladde, gesaneerde, geleverde, zijdeglans- oppervlakte
- Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 komt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlaag van 0,05 m
- In verbinding met minerale ondergronden moeilijk ontvlambaar volgens DIN EN 13501-1
- Zonder PVC, weekmakers en oplosmiddelen
- Zonder glasvezels
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde
- Dimensiestabiel en ook scheuoverbruggend
- In verbinding met de overeenkomstige verfmaterialen zeer belastbaar
- Zeer goede afdekking van de ondergrond door pigmentatie waardoor in de meeste gevallen één verflaag voldoende is
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
- Droog verwijderbaar zonder resten na te laten

Gebruik/Verwerking

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis, die na de overeenkomstige voorbereiding overschilderd moeten worden. De ondergrond moet zorgvuldig worden voorbereid, moet droog zijn, zuiver, vast, glad en lichtjes absorberend.

Oude muurbekleding en loskomende verf verwijderen. Ruwe ondergrond uitplamuren. Sterk poreuze ondergrond met een grondverf vrij van oplosmiddelen behandelen. De documentatiefiches nr. 7 en nr. 16 moeten worden in acht genomen.

Verwerking in wandkleeftechniek

Voor de verlijming wordt vlieslijm van Erfurt in de verhouding van 1:10 (= 500 g in 5 l water), Perfax "glasvezellijm in poedervorm in de verhouding van 1:10 (= 1 kg in 10 l water) of een vergelijkbare lijm gebruikt. De lijm wordt gelijkmatig aangebracht op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden droog in het lijmbed geplaatst. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verwerking met de behangmachine

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus wordt door de behangmachine gehaald, samengevouwen en kan dan verlijmd worden zonder inweektijd. Voor de verlijming wordt vlieslijm van Erfurt in de verhouding van 1:10 (= 500 g in 5 l water), Perfax "glasvezellijm" in poedervorm in de verhouding van 1:12 (= 1 kg in 12 l water) of een vergelijkbare lijm gebruikt. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verlijming

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus loodrecht en stotend kleven. De banen zonder blazen aandrukken met de rubberen rol of met de behangspatel. Overhangende resten aan zolderingen, plinten, vensters enz. in de hoek duwen met een kunststofspatel en afsnijden met een cuttermes. Het muurbehang niet overlappend vastkleven. Lijmvlekken op het oppervlak onmiddellijk verwijderen.

Verflaag

Na het drogen moet ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus overschilderd worden. Daarvoor is zowel een dispersieverf aangewezen volgens DIN EN 13300, alsook lakverf. Om hoogglans oppervlakken te bekomen is een tweevoudige laklaag aangewezen.

Kan droog afgetrokken worden

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus kan bij latere renovaties droog worden afgetrokken.

Inhoudsstoffen/Testresultaten

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus wordt regelmatig onderzocht in overeenstemming met § 30 en § 31 van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden.

De verklaring van geen bezwaar (22409 U 06 van het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus beantwoordt aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36ste aanbeveling van het nationaal gezondheidsministerie (BGA)

De permeabiliteit van de waterdamp werd bepaald door het ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH in Aschaffenburg) volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/37.