


Productvoordelen



Geen
inweektijd



Banen of wand
inlijmen



Gering verver-
bruik



Structuurstabiel



Scheurover-
bruggend



Bevat geen PVC,
geen glasvezels



Moeilijk
ontvlambaar
klassement B1,
A1



Volledig droog
verwijderbaar



ERFURT Vlieslijm/
glasvezellijm in
poedervorm of
gelijkaardig

Gebruiksaanwijzing

1a. In het behangapparaat of



4. Overstekende randen bij
plafonds, plinten etc. met
afbrekmes en plastic spatel
afsnijden.

1b. op traditionele wijze
zonder inweektijd te
verwerken.



5. In de hoeken en langs
de kanten de behangbaan
afknippen en de volgende
baan stotend behangen.

2. Het behang stotend
plakken.



6. Na droging overschilde-
ren met een matte of zijde-
glanzende muurverf.

3. Het behang aandrukken
met een zachte
behangersrol.



7. Het behang kan in zijn
geheel droog verwijderd
worden.

Productbeschrijving

Fabrikant

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Productbenaming

ERFURT-Vliesfaser®

Grondstoffen/Fabricage

ERFURT-Vliesfaser® is een belastbare wandbekleding die in een speciaal drukprocédé vervaardigd wordt uit speciale cellulose- en textielvezels, gecombineerd met polymere bindmiddelen.

Alle ERFURT-Vliesfaser®-soorten worden vervaardigd volgens hetzelfde productieproces en onderscheiden zich enkel van elkaar door hun telening.

Productgegevens

- Afmeting van de rollen: 25,00 m lengte x 0,75 m breedte
- Inhoud per karton: 2 rollen
- Gewicht: ca. 160 g/m²
- Afgesneden aan de kanten en in folie verpakt

Producteigenschappen

- Permeabiliteit van de waterdamp volgens DIN 52615 stemt overeen met een diffusie-equivalente dikte van de luchtlag van 0,03 m
- In verbinding met minerale ondergronden volgens DIN 4102-B1, A1 (Rapport N° 11811B) moeilijk ontvlambaar
- **Vrij van PVC**, weekmakers en oplosmiddelen
- **Vrij van glasvezels**
- Zonder toevoeging van verbindingen met zware metalen en formaldehyde
- **Stabiel in zijn dimensies en overbrugt ook scheuren**
- In verbinding met het passend verfmateriaal zeer belastbaar
- Meermaals overschilderbaar met in de handel gebruikelijke verf
- **Kan droog afgetrokken worden zonder sporen na te laten**

Gebruik/Verwerking

ERFURT-Vliesfaser® kan ingezet worden op alle behangbare ondergronden binnenshuis. De BFS richtlijnen nr. 7 en nr. 16 moeten nageleefd worden.

Verwerking in wandkleeftechniek

Voor de verlijming wordt glasvezellijm in poedervorm gebruikt in een verhouding van 1:10 (= 1000 g op 10 water) of gelijkaardige producten. De lijn wordt gelijkmatig aangebracht op de ondergrond en de op maat gesneden banen worden droog in het lijmbed zonder inweektijd gekleefd. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verwerking met de behangmachine

ERFURT-Vliesfaser® wordt door de behangmachine gehaald, samengevouwen en kan dan verlijmd worden inweektijd. Voor de verlijming wordt glasvezellijm in poedervorm gebruikt in een verhouding van 1:10 (= 1000 g op 10 water) of gelijkaardige producten. Gelieve ook rekening te houden met de verwerkingsinstructies van de lijmfabrikanten.

Verlijming

ERFURT-Vliesfaser® loodrecht en direct naast elkaar plakken. De banen zonder blazen aandrukken met de rubberen rol of met een behangerspatel. Resten aan plafonds, plinten, vensters enz. met een kunststofspatel in de hoek aandrukken en afsnijden met een cuttermes. Het wandbehang niet overlappend plakken.

Verflaag

Na droging moet ERFURT-Vliesfaser® overschilderd worden. Daarvoor is zijdeglanzende resp. hoogglanzende dispersieverf volgens DIN EN 13300 het best geschikt vermits deze in tegenstelling tot matte verf de structuur beter tot gelding laat komen en sterker belastbaar is.

Kan droog afgetrokken worden

ERFURT-Vliesfaser® kan bij latere renovaties droog afgetrokken worden zonder sporen na te laten.

Inhoudsstoffen/Testresultaten

ERFURT-Vliesfaser® wordt regelmatig onderzocht in overeenstemming met §§ 30 en 31 van de wet op levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden.

De verklaring van geen bezwaar (20535 U 04 van het „ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg) bevestigt dat ERFURT-Vliesfaser® beantwoordt aan de bepalingen van de wet voor levensmiddelen en gebruiksbenodigdheden en ook aan de 36ste aanbeveling van het nationaal gezondheidsministerie (BGA).

De permeabiliteit van de waterdamp werd bepaald door het „ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH“ in Aschaffenburg, volgens DIN 52615 deel 1 met testbericht nr. 1743/32.