

# Onbeperkte toepassingsmogelijkheden

Gebruik »modern walls by vitrulan® – magnet« voor presentatie, informatie, werk- of speelvlak.

**In het architectenbureau:**

Bouwkundige tekeningen overzichtelijk op de wand.

**In scholen:**

Alle informatie zonder plakband of punaises gepresenteerd.

**In kinderdagverblijven:**


Een veilige verticale speelplaats.

**In het reclamebureau:**

Ontwerp en marktstrategie allesomvattend gepresenteerd.

**In de vergaderzaal:**

Succes krijgt de ruimte met »modern walls by vitrulan® – magnet«






## Geen concessies doen!

Met »modern walls by vitrulan® – magnet« doet u ondanks de innovatieve magnetische werking geen concessie op de unieke voordelen van hoogwaardig decoratief glasweefsel:

- duurzame perfecte wandafwerking met scheuroverbruggende eigenschappen
- niet schadelijk voor de gezondheid, Öko-Tex certificaat
- kostenbesparend door onbeperkte levensduur
- brandwerend
- goed te reinigen oppervlak





uw modern walls dealer:



Dieselweg 9 · Postbus 51 · 3750 GB Bunschoten  
tel: 033-2471515 · fax: 033-2471519  
[www.modern-walls.nl](http://www.modern-walls.nl)





modern walls by vitrulan®

glass déco fabric

**magnet**

**Vitrulan®**  
TEXTILE GLASS

m o d e r n   w a l l s   b y   v i t r u l a n ®



# modern walls by vitrulan® – magnet

## »Aantrekkelijke« wandbekleding !

»Modern walls by vitrulan® – magnet« is een actieve, innovatieve wandbekleding zonder dat het er dik oplicht ! In alle kleuren af te werken.

Dankzij de unieke, actieve magnetische rug op de achterzijde van het weefsel blijven de magneetjes stevig aan de wand kleven.

Gebruik uw wanden voor presentatie en communicatie en laat uw creativiteit de vrije loop. Profiteer bovendien van de optische voordelen van een hoogwaardig decoratief glasweefsel.

## De voordelen in één oogopslag:

Een onopvallend magnetische ondergrond met glasweefsel structuur. Geschikt voor alle in de kantoorboekhandel verkrijgbare magneten. Geen kostbare metalen voorzetwanden, punaises of plakband meer nodig.

Grote ontwerpen en bouwkundige tekeningen overzichtelijk presenteren. Meer mogelijkheden en ruimte op de wand. Het aanbrengen is kinderspel, op de zelfde manier als het bekende glasweefsel.

Grote toepassingsmogelijkheden, van kinderkamer tot operatiezaal. Met de gewenste muurverf en kleur is alles mogelijk.



»magnet« – a new magnetic  
wall covering from Vitrulan



m o d e r n   w a l l s   b y   v i t r u l a n ®



# modern walls by vitrulan® – simpele verwerking



**Veilig en strak op de wand.**

**Kleine moeite, groot resultaat.**

Ondergrond en gereedschap. De ondergrond moet droog, stevig en vlak zijn, zonder scheuren, gaten en oneffenheden.

- 1 Magneetweefsel wordt geleverd in een breedte van 95 cm. Vooraf controleren of de serienummers van de rollen gelijk zijn.
- 2 De randen worden in de verpakking extra met schuimrubber beschermd.
- 3 Magneetweefsel altijd in de rolrichting uitrollen. Magneetweefsel nooit tegen de rolrichting in vouwen of rollen. Verkeerd oprollen leidt tot beschadigingen aan de buitenzijde.
- 4 De banen worden op de behangerstafel afgerold en gesneden.
- 5 Magnifix speciale glasweefsellijsel gelijkmatig en ruim op de wand aanbrengen.
- 6 Voor het snijden controleren of alle serienummers gelijk zijn. Opgelet: de lijkant is voorzien van een gekleurde lijn.
- 7 Het weefsel zonder blazen op de wand brengen, krachtig aandrukken met de spatel.
- 8 De nieuwe baan wordt met een overlapping van 1 mm tegen de vorige gezet. De rand van de nieuwe strook wordt teruggeschoven voor een perfecte aansluiting van de naden.
- 9 De nieuwe baan krachtig aandrukken met de spatel.
- 10 De droogtijd bedraagt bij normale kamertemperatuur (ca. 18C) 24 uur.
- 11 De eerste laag Topcoat zijdemat of zijdeglans gelijkmatig aanbrengen.
- 12 Voldoende droogtijd aanhouden.
- 13 Zonodig de tweede laag Topcoat aanbrengen.
- 14 Volledige belastbaarheid van de ondergrond wordt verkregen, na complete doordroging van de afwerkinglaag; zie gegevens van de leverancier van de afwerking
- 15 Tip: wordt magneetweefsel op een gedeelte van de wand aangebracht, is het aan te raden de kanten af te werken met een deklat.

■ 1



■ 2



■ 3



■ 4



■ 5



■ 6



■ 7



■ 8



■ 9



■ 10 – ■ 12



■ 11 – ■ 13



■ 14



■ 15